



KNAUFCEILING
Solutions

阿姆斯壮 凌云[®]（医疗专用）



- 凌云医疗专用板是高湿度区域的理想解决方案，防潮性能高达RH100。它具有出色的吸声效果，可清洗的表面、高质量的设计使其成为医疗环境的理想解决方案。其表面可清洗且抗菌（抗微生物、细菌和真菌生长）
- 杰出的吸音效果(NRC 0.90)
- 良好的反光度85%
- 洁净等级高达ISO 3
- 适用于医疗环境、实验室、治疗室、重症监护室、更衣室或淋浴室等区域



边角类型		明架平板 														
厚度 (mm)		19														
尺寸 (mm)		600 x 600 600 x 1200														
质量		5.2 千克/平方米														
颜色		白色														
隔音		EN ISO 10848-2 D _{n,f,w} = 29 dB as per EN ISO 717-1														
吸音性能		α _w = 0.90 as per EN ISO 11654:1997 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequency f (HZ)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_s</td> <td>0.62</td> <td>0.73</td> <td>0.87</td> <td>0.90</td> <td>1.03</td> <td>1.05</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.90 as per ASTM C423	Frequency f (HZ)	125	250	500	1000	2000	4000	α _s	0.62	0.73	0.87	0.90	1.03	1.05
Frequency f (HZ)	125	250	500	1000	2000	4000										
α _s	0.62	0.73	0.87	0.90	1.03	1.05										
防火等级		Euroclass A2-s1,do as per EN 13501-1; Class A (China standard - GB/T 14402); A级 (适用于燃烧热值实验, 中国标准)														
反光度		88%														
热阻值		λ = 0.060 W/m K as per EN 12667														
防潮等级		防潮等级 100%RH														
洁净室		ISO 3 as per EN ISO 14644-1														
室内空气质量		 A+ E1 IACG														
可清洁性		 可擦洗 湿布擦洗 干布擦洗 抗菌 可高压水喷雾清洗														
可持续性		 35%回收材料 BIOSOLUBLE WOOL EC 13732/2009 Annex D 生物可溶性矿物棉														

