



Huiyi R24 Flat Face Standard Grid

汇怡R24型平面龙骨

产品技术要点 Technical Specification

颜色 Color



白色
White

建议使用场所 Typical Applications

- 商业楼 Commercial buildings
- 办公室及会议室 Offices and conference rooms
- 商场 Mass merchandising
- 学校 Education

产品数据 Physical Data

材质 Material

双层热镀锌钢板 Double-web hot dipped galvanized steel

表面涂层 Surface Finish

聚酯烤漆 Baked polyester paint

副龙骨/主龙骨连接方式 Cross Tee/Main Beam Interface
搭接 Override

端部连接 End detail

主龙骨:整体式 Main Beam: Intergral

副龙骨:整体式 Cross Tee: Intergral

外形 Profile

明架T型龙骨 Exposed tee system


负荷等级 Classification

轻负荷 Light duty


品质保证 Warranty

2年品质保证, 搭配龙骨可享3年品质保证
2 years limited warranty, 3 years with Huiyi grid


详图 Details



主龙骨
Main Beam



副龙骨
Cross Tee



边龙骨
Wall Molding

视觉标准 Visual Selection

性能标准 Performance Selection

龙骨面宽 GRID FACE	产品编号 ITEM NUMBER	产品说明 DESCRIPTION	尺寸 DIMENSIONS	承载(Kg/m) LOAD	负荷等级 ASTM/DUTY CLASS
Main Beam 汇怡主龙骨					
24mm 15/16"	HY7342101 HY7347101	3000 mm Main Beam主龙骨 10'	3000 X 24 x 32mm 120 x 15/16 x 1-1/4"	8.12	LD
24mm 15/16"	HY713062 HY713762	1200 mm Cross Tee副龙骨 4'	1200 X 24 x 27mm 48 x 15/16 x 1-1/6"	-	-
24mm 15/16"	HY712011 HY712711	600 mm Cross Tee副龙骨 2'	600 X 24 x 25mm 24 x 15/16 x 1	-	-
Wall Molding 边龙骨					
19mm	HYT1935H	3000 mm Main Beam主龙骨	3000 X 19 x 19mm	-	-

Huiyi R24 Flat Face Standard Grid

汇怡R24型平面龙骨

再生材料
25%

产品特性 Product Attributes

- Rotary-stched, for torsional strength and stability
旋转咬合的专利设计, 增加额外的抗扭强度, 确保安装稳定性
- Hot dioped galvanized coating inh blts red rusting
热镀锌龙骨防锈蚀能力优良
- Unique connection design for easier niation
独有的连接设计, 易于安装
- Designed and engineered to coord nate with Husyi cllings
配合汇怡矿棉天花板整体设计和制作, 确保最佳的天花系统性能和外观
- Accurate grid size for best ntation ffet
精准龙骨尺寸确保最佳安装效果




关注阿姆斯特壮天花公众号
获取更多精彩内容

knaufceilingsolutions.com


花纹及龙骨安装效果



HuiYi Suspension System
汇怡优质龙骨系统



Main Beam
主龙骨



Cross Tee
副龙骨

ASTM Class 负荷等级
HD - Heavy-duty 重负荷
ID - Intermediate-duty 中等负荷
LD - Light-duty 轻负荷



扫描二维码
获取详细的产品信息