



SELECT XL 15mm Miter Cut

1000+型15mm斜切口线槽龙骨15mm (9/16")
明架龙骨系统

产品技术要点 Technical Specification

尖峰顶端旋转咬合龙骨
外接式钢接头龙骨 Staked-on Clip Cross Tee
全烤漆贯通式线槽 Baked consolidated groove

颜色 Color



建议使用场所 Typical Applications

- 办公室 Offices
- 休闲娱乐中心 Hospitality
- 零售商店 Retail
- 宾馆 Hotels
- 学校 Education

产品数据 Physical Data

材质 Material
优质热镀锌全烤漆钢带
Hot dipped galvanized steel

表面涂料 Surface Finish
聚酯烤漆 Baked polyester paint


副龙骨/主龙骨连接方式
Cross Tee/Main Beam Interface
斜接 Mitered

端部连接 End Detail
主龙骨: 联轴器式 Main beam: Coupling
副龙骨: 外接式钢插头
Cross tee: Staked-on XL2 clip


外形 Profile
明架龙骨 Exposed tee system

负荷等级 Classification
轻负荷 Light duty LD


详图 Details




1000+型 15mm 线槽主龙骨
Select XL 15mm Main Beam



1000+型 15mm 线槽副龙骨
Select XL 15mm Cross Tee



边龙骨
Angle Molding



阶梯型龙骨
Shadow Molding


视觉标准 Visual Selection

产品编号 ITEM NUMBER	产品说明 DESCRIPTION	线槽颜色 REVEAL COLOR	尺寸 DIMENSIONS
SELECT XL 1000+型 斜切口线槽龙骨			
BP6942102BI*	3000mm 主龙骨 3000mm Main Beam	黑 Black	3000×15×32mm
BP6930102BI	1200mm 副龙骨 1200mm Cross Tee	黑 Black	1200×15×32mm
BP6920102BI	600mm 副龙骨 600mm Cross Tee	黑 Black	600×15×32mm
BP6942102*	3000mm 主龙骨 3000mm Main Beam	白 White	3000×15×32mm
BP6930102	1200mm 副龙骨 1200mm Cross Tee	白 White	1200×15×32mm
BP6920102	600mm 副龙骨 600mm Cross Tee	白 White	600×15×32mm
边龙骨 ANGLE MOLDING			
BPT1945H	3000mm 边龙骨 3000mm Angle Molding		3000×19×19mm
BP784203	3000mm 阶梯型边龙骨 3000mm Shadow Molding		3000×19×7×14mm

备注: 吊筋跨度 1200mm
HANGER SPACING 1200mm


* 承载: 7.88kg/m
LOAD: *7.88 kg/m

花纹及龙骨安装效果 Detail and Grid Intersections



1000+型
15mm(9/16")
明架龙骨

Select XL
15mm(9/16")
Exposed Tee Grid



1000+型
15mm(9/16")
明架龙骨

Select XL
15mm(9/16")
Exposed Tee Grid



1000+型 15mm
主龙骨

Select XL 15mm
Main Beam



1000+型 15mm
副龙骨

Select XL 15mm
Cross Tee

SELECT XL 15mm Miter Cut

1000+型15MM斜切口线槽龙骨 15MM (9/16")
明架龙骨系统

再生材料
25%

产品特性 Product Attributes

- Hot dipped galvanized coating offers superior protection against red rusting painted or plated process
热镀锌烤漆龙骨防锈蚀能力远胜于电镀锌或无镀锌烤漆龙骨
- XL2 clip staked-on cross tee provides double lock with 4 times stronger than integral end detail to secure locked connection; easy to remove, reuse and relocate
副龙骨XL2铆接硬质钢接头双重锁定, 具有四倍于整体式接头的连接强度, 确保连接的可靠性, 容易拆卸, 可重复使用和安装
- Mitered cut at 45 degree, uniformed joints with consolidated groove on face, vivid three-dimensional effect, novelty & fashion design
主、副龙骨45斜切口, 连接后龙骨面部线槽贯通, 立体感强, 新颖时尚
- Choice of black and white reveal
备有黑色和白色线槽可供选择



关注阿姆斯壮天花公众号
获取更多精彩内容

knaufceilingsolutions.com



扫描二维码
获取详细的产品信息